FAHNEU®
valora nuestros espacios

ISO 9001 | NCh 2909

Basurero circular / BA-200
BA-200AP

Capacidad	50 litros
Medidas	0,48 x 0,38 x 0,75 m
Área de Seguridad	0,60 x 0,60 m

Especificaciones Generales:
› Opciones de Basurero:
· BA-200 Empotrado.
· BA-200AP Apernado.

› Opciones de Colores:
· Naranjo (-20)
· Verde Bosque (-45)
· Negro (-01)

Componentes:
· 1 Estructura marco principal.
· 1 Cuerpo Basurero
· 1 Sistema pivotante

Especificaciones Técnicas:
· Estructura marco principal: Cañería ISO65 Ø 1 1/4" x 2,6 mm. de espesor.
· Cuerpo Basurero: Plancha de acero calidad A37-24ES de 1,0 mm. de espesor. Galvanizada.
· Conjunto Pivote: Perno coche Ø 3/8" x 2 ½" galv, Golilla Ac.inox 2/8" y Tuerca Seg.nylon 3/8" inox.

Terminación Superficial:
› Galvanizado en caliente:
- Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

› Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
- Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- Enjuague
- Fosfatizado Químico
- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.