

FAHNEU[®]

valora nuestros espacios

ISO | NCh
9001 | 2909

Zig - zag / CE-0030

Vista general del producto:



Capacidad	1 a 2 usuarios
Edad de uso	12+ años
Medidas	2,00 x 1,08 x 1,00 m
Área de seguridad	2,50 x 1,20 m

Características Funcionales:

Estimular la flexibilidad corporal general, ayuda a fortalecer la punta de los pies y la fuerza muscular de ambas manos.

> Colores de Terminación:

- Gris - Azul - Rojo

Componentes:

> Partes Metálicas:

- 4 Marcos.

> Partes Plásticas:

- 2mt2 de Palmetas de Goma.

Especificaciones Técnicas:

> Aceros:

- Marcos: Cañería ISO Galvanizada Ø 1 3/4" x 3.2mm de espesor.
- Patas: ASTM-500, Ø 1 1/2" x 2,0 mm. de espesor.

> Plásticos:

Palmetas: goma coloreada en EPDM, grano de 1 a 3 mm. Colores (verde y azul). Su parte inferior está compuesta por goma negra reciclada.

Adhesivo: Pegamento especial para gomas EPDM, inofensivo a la salud.

Terminación Superficial:

Tratamiento Duplex:

> Galvanizado en caliente:

Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

- Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- Enjuague
- Fosfatizado Químico
- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV