FAHNEU
las plazas de Chile

ISO 9001 | NCh 2909

Flexión de piernas / CF-4009

Vista general del producto:

*IMAGEN REFERENCIAL

Capacidad	2 usuarios
Edad de uso	12+ años
Medidas	2,18 x 0,49 x 1,55 m
Área de Seguridad	5,18 x 1,49 m
Peso	61,4kg
Volumen (logístico)	1,65 m3

Características Funcionales:

Desarrolla y tonifica los músculos abdominales y de las piernas, desarrolla la flexibilidad.

Especificaciones Técnicas:

› Cañerías, tubos y perfiles estructurales:
· Estructura principal en Cañería Ø 2" x 2.75mm. de espesor.
· Estructura secundaria en Cañería Ø 1 ½ " x 2.75mm. de espesor.
· Manillar en Cañería Ø1 ¼" mm x 2.5mm. de espesor.

›Masas, ejes y rodamientos:
- Ejes Acero Calidad SAE 1020 – Fabricados serialmente en Tornos CNC.
· Rodamientos 6205 Auto-lubricados con doble sello (ZZ/RS)

›Placas de apoyo y anclaje:
-Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor.
· Canastillo 4 pernos M16 (Fundación).

›Asientos y Pedaleras:
- Asientos y Pedaleras de plástico rotomoldeado de alta resistencia.

›Placa de instrucción:
-Placa de aluminio adosada a la máquina que contiene información del movimiento de la misma.

Terminación superficial:

› Protección contra la corrosión:
· Primera capa de galvanizado por pintura de zinc al electro-estática de 120 g/m2.
› Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
· Primera capa de pintura Polvo Poliéster Electro-estática de protección, color blanco de 80 µm (+/- 20).
· Segunda Capa de pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 80 µm. (± 20), con protección Anti UV y libre de plomo.

Especificaciones técnicas

todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu