Modular Antimicrobiano / CP-5200

Vista general del producto:

Deslizarse · Compartir · Juntarse · Descubrir · Escalar · Saltar · Trepar · Experimentar

Capacidad	25 a 30 niños
Edad de uso	5 a 13 años
Medidas	7,83 x 5,16 x 3,29 m.
Área de Seguridad	11,37 x 7,61 m.

Especificaciones Generales:

Juego Modular, tipo Mecano, 100% desarmable por subconjuntos con propiedades Antimicrobianas.
› Colores de Base: Combinaciones Standard.
· Gris Mercurio o Estrella / RAL 9006
· Rojo / RAL 3020

Plásticos:
· Rojo.

Componentes:

› Partes Metálicas:
· 6 Postes soporte central con oreja soldada.
· 6 Soportes Regulable 2 ½”
· 4 Placas de amarre.
· 1 Trepador Acceso.
· 2 Travesaños Inferiores.
· 1 Trepador Superior.
· 3 Estructuras con botones.
· 1 Estructura Trepador Triangular.
· 1 Anclaje para Trepador Triangular.
· 3 Anclajes Malla.
· 1 Travesaño Soporte Malla grande.
· 2 Plataforma metal desplegado 3mm. Recubiertas en Plastisol.
· 1 Anclaje para Tobogán.
· 1 Angulo Tobogán.
· 2 Manillas.

› Mallas Metálicas:
· 2 Mallas de Acero Recubiertas con Nylon.

› Partes Plásticas:
· 2 Trepadores Plásticos Rectangulares.
· 1 Trepador Triangulo
· 3 Botones Plásticos.
· 1 Tobogán Curvo

Todos los derechos reservado. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.

Especificaciones Técnicas:

› Aceros:

Postes:
· Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 2 1/2"" x 3.2mm. Galvanizada.
Escala, Pasamanos de Trepador, Trepador para botones:
· Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 1 1/4" x 2.6 mm. Galvanizada.
· Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 1 " x 2.6 mm. Galvanizada.
- Pletina de acero 1 ½" x 5mm y plancha 5mm de espesor. Galvanizada.

Cuerda:
· Malla armada de cuerdas de 16mm de diámetro, Marca KBT.
· Empresa de notorio prestigio internacional en el rubro que provee todos sus artículos con certificados de calidad que cumplen con el estándar internacional Europeo EN 1176 y EN 1177.
· Conectores fabricados en aluminio

› Plásticos con aditivo InCopper:

· Polietileno Rotomoldeado Low Density Antimicrobiano.
· El polietileno es un material incomparable que parece haber sido concebido específicamente para los juegos de niños, Inofensivo y sin agentes tóxicos, es totalmente reciclable para el respeto del medio ambiente. A esto agregamos el aditivo InCopper, (partículas de cobre añadidas en las piezas plásticas y pintura) el cual posee propiedades antimicrobianas. Tomando las propiedades naturales del cobre y llevándolas a los plásticos, evitamos así la propagación de virus y bacterias. Diversos estudios científicos han demostrado que el cobre crea una zona natural de protección que elimina el 99% de las bacterias, virus y hongos.

· Es completamente homogéneo, no se astilla, no se agrieta, no estalla ni se rasga, resistiendo a las inclemencias del ambiente, no absorbe el agua y no se pudre.

· Los productos fabricados no presentan riesgo de heridas por choques o fricciones.

· Colores vivos que no deslustran en el tiempo. La incorporación de un tratamiento anti UV garantiza decorados inalterables.

· Las pinturas (grafitis) no se adhieren y pueden retirarse fácilmente. No pueden fijarse (chicle, autoadhesivos y pintura) resistiendo a la mayoría de los agentes químicos.

· El polietileno no produce efecto de relámpago. (Efecto relámpago: propagación rápida de una llama a la superficie de un material, sin combustión de la estructura básica en un momento preciso). El material solo se puede quemar mientras permanezca en contacto con una llama en forma directa, pero si ésta se apaga, la combustión se detiene.

Terminación Superficial:

› Galvanizado en caliente:
Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.
› Pintura Polvo Sin Plomo Poliéster Electro-estática con propiedades Antimicrobianas.
· Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
· Enjuague.
· Fosfatizado Químico.
· Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática sin plomo, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.
› Plastisolado: Es un recubrimiento termoplástico aplicado por inmersión y con temperatura en las plataformas, con el fin de mejorar la resistencia a la corrosión e inclemencias del tiempo generando una superficie antideslizante.

Todos los derechos reservado. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.