

FAHNEU®

valora nuestros espacios

ISO | NCh
9001 | 2909

Trepador Curvo / JS - 03

Vista general del producto:



Especificaciones Generales:

- > Color de Terminación: Combinaciones estándar
- Naranja - Verde.
- Rojo - Turquesa.
- Amarillo - Azul.

Componentes:

- > Partes Metálicas:
 - 1 Estructura Curva.
 - 2 Verticales Trepador.
- > Partes Plásticas:
 - 1 Trepador Rotomoldeado.

Especificaciones Técnicas:

- > Aceros:
 - Estructura:
 - Tubo ASTM A-50, Ø2" x 1,5 mm. de espesor.
 - Tubo ASTM A-50, Ø1" x 1,5 mm. de espesor.
 - Cañería ISO65 Ø 1" x 2,6 mm. de espesor.
 - Cañería ISO65 Ø 1¼" x 2.6mm. de espesor.

Terminación Superficial:

- Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- Enjuague
- Fosfatizado Químico
- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), sin plomo.

> Sistema Dúplex:

Todos los componentes metálicos son galvanizados en caliente, con un espesor entre 40 a 50 µm, más pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20)



Descubrir Trepador Compartir

Capacidad	1 - 5 niños
Edad de Uso	1 - 5 años
Medidas	2,58 x 0,50 x 1,52m
Área de seguridad	6,26 x 4,18 m
Peso	46,5 Kg.
Volumen	2,47 m3