FAHNEU
las plazas de Chile

Última Actualización
15/03/2017
Versión 2.1

ISO 9001 | NCh 2909

Columpio inclusivo doble / LP-23

Vista general del producto:

*IMAGEN REFERNCIAL

Capacidad	2 niños
Edad de uso	5 a 12 años
Medidas	3,36 x 1,24 x 2,31 m
Área de seguridad	7,02 x 6,89 m
Volumen (logístico)	1,05 m3
Peso	87,4 kg

Opciones de color:

Fijación:

Empotrado.
Apernado.

Componentes:

- 1 Bastidor columpio.
- 4 Patas laterales
-2 Columpios plásticos inclusivos.

Especificaciones técnicas:

- Bastidor: Cañería ISO65 Ø2" x 2.9mm de espesor galvanizada, pletina ASTM A-500 1 ½" x 5mm de espesor.
- Patas: Cañería ISO65 Ø2" x 2.9mm de espesor galvanizada, cañería ISO65 Ø1" x 2.6mm de espesor galvanizada, plancha metálica acero de 1,5 y 4mm de espesor
- Gancho: Fierro macizo 16mm de diámetro.
- Cadena eslabon 6mm de espesor.
-Placa anclaje: Plancha de acero de 5mm de espesor.

Especificaciones técnicas

Todos los derechos reservado. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.

FAHNEU
las plazas de Chile

ISO 9001 | NCh 2909

Tratamientos de protección

›Aceros:
-Primer Tratamiento: Galvanizado en caliente.
Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

- Segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

- Tercer tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.

-Cuarto Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anlaje a pintura. Enjuague con agua.

-Terminación superficial:

› Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

Especificaciones técnicas

Todos los derechos reservado. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.