FAHNEU
las plazas de Chile

ISO 9001 | NCh 2909

Sistema modular/ SM-33

Vista general del producto:

Capacidad	15 a 20 niños
Edad de uso	5 a 12 años
Medidas	6,60 x 4,00 x 3,40 m
Área de Seguridad	10,70 x 8,00 m
Peso	280 kg
Volumen	4,5 m3

Especificaciones Generales:

Juego Modular, tipo Mecano, 100% desarmable por subconjuntos.
› Colores de Terminación: Combinaciones estándar
· Gris
· Rojo
· Azul

Componentes:

› Partes Metálicas:
4 Postes Centrales de Ø 114mm.
4 Abrazaderas Plataforma de aluminio fundido.
1 Plataforma metal desplegado. Recubierta en PVC no tóxico.
16 Abrazaderas de aluminio fundido pintadas para postes de Ø 114mm.
6 Abrazaderas de aluminio fundido pintadas para postes de Ø 32mm.
6 Abrazaderas de aluminio fundido pintadas para postes de Ø 48mm.
6 Fijaciones Panel de aluminio fundido.
1 Reja de Acceso.
1 Escalera de Acceso.
1 Bastidor para columpio.
1 Techo tipo Arco
1 Trepador Horizontal.
1 Trepador Vertical.
1 Poste curvo.

› Partes Plásticas (con aditivo antiestático y protección UV):
1 Tobogán Doble Junior
1 Salida de Tobogán Doble
2 Asientos de columpio de Goma
1 Set Cilindros Gato
4 Peldaños de Escala
1 Techo Arco.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.

FAHNEU
las plazas de Chile

ISO 9001 | NCh 2909

Especificaciones Técnicas:

> Aceros:
· Postes: Cañería de Acero Norma GB/T 3091-2008 Ø 114mm x 2 mm. Galvanizada
· Reja y Escala: Cañería de Acero Norma GB/T 3091-2008 Ø 32mm x 2.5 mm. Galvanizado.
· Barra unión para bastidor de columpio: Cañería de Acero Norma GB/T 3091-2008 Ø 48mm x 2.5 mm. Galvanizado.
· Plataforma: Plancha de acero laminada en frío de 2mm de espesor. Recubierta con PVC antideslizante.

> Plásticos:
· Polietileno Rotomoldeado de baja densidad LLPE.
· El polietileno es un material incomparable que parece haber sido concebido específicamente para los juegos de niños
· Inofensivo, sin agentes tóxicos, es totalmente reciclable para el respeto del medio ambiente.
· Posee aditivo Antiestático.
· Es completamente homogéneo, no se astillas, no se agrieta, no estalla ni se rasga. Resistiendo a las inclemencias del ambiente, no absorbe el agua y no se pudre.
· Los productos fabricados no presentan riesgo de heridas por choques o fricciones.
· Colores vivos que no deslustran en el tiempo. La incorporación en la masa de pigmentos, más un tratamiento anti UV garantizan decorados inalterables.
· Las pinturas (grafittis) no se adhieren y pueden retirarse fácilmente. No pueden fijarse (chicle, autoadhesivos, pinturas...) y resiste a la mayoría de los agentes químicos.
· El polietileno no produce efecto de relámpago. (Efecto relámpago: propagación rápida de una llama a la superficie de un material, sin combustión de la estructura básica en un momento preciso).
· El material solo se puede quemar mientras permanezca en contacto con una llama en forma directa, pero si ésta se apaga, la combustión se detiene.

> Plataformas:
· Recubiertas de PVC antideslizante de 1.5mm de espesor, no tóxico.

Terminación Superficial:

> Protección contra la corrosión:
Cañerías galvanizadas. El galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45a 65 (µm) micrones de espesor.
> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
· Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
· Enjuague
· Fosfatizado Químico
· Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.
· Libre de plomo. No tóxica.

Planta:



Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.