

## Escaño accesible Tempo/AFD-024

### Vista general del producto:



Medidas	1,58 x 0,73 x 0,89 mts.
Área de seguridad	2,48 x 1,2 mts.
Capacidad	1 - 3 personas
Volumen (logístico)	1,08 m3
Peso	70,3 kg

### Especificaciones Generales:

> Combinaciones de Colores de Terminación:

- Laterales negros
- Asiento y respaldo Gris.

> Tipo de Instalación:

- Apernado

### Componentes:

- 1 Estructura principal
- 4 Pernos de Anclaje 3/8" x 3"

### Especificaciones Técnicas:

- Estructura soporte principal: Perfil rectangular A-37-24-ES de 80x40mm. de 2,0mm. de espesor. Galvanizado
- Asiento y respaldo: Cañería ISO Ø3/4" x 2,3 mm de espesor galvanizada
- Placas de anclaje: Pletina de acero SAE 1020 de 2" x 5mm de espesor. Galvanizada

### Tratamientos de protección:

>Aceros:

- Primer Tratamiento: Galvanizado en caliente. Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.
- Segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.
- Tercer tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.
- Cuarto Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anclaje a pintura. Enjuague con agua.

### Terminación superficial:

- > Pintura Polvo Poliéster Electro-estática: protección Anti UV.
- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con