

Reja norma Conaset / R-200

Vista general del producto:



*IMAGEN REFERENCIAL

Medidas	2,00 x 0,04 x 1,00 m
Volumen	0,08 m ³

Características Funcionales:

> Fijación:

- Empotrado (Fundación de 30x30x40mm)
- Apernado (6 Pernos de anclaje 1/2" x 4")

Especificaciones de terreno para producto apernado: Pavimento de calzada de hormigón, veredas en buen estado y losas.

> Dimensiones instalado:

- Alto 1.0 m. Largo 2.0m.

> Colores de Terminación:

- Verde Bosque

Especificaciones Técnicas:

> Aceros

- Perfil de acero 15 x 15 x 1,5mm. de espesor
- Perfil de acero 30 x 30 x 2mm. de espesor.
- Perfil de acero 40 x 40 x 2mm. de espesor.
- Cañería ISO65 Ø 3/4" x 2.3mm. de espesor. Galvanizada
- Plancha de Acero A-42-27ES de 5mm. de espesor.

Tratamientos de protección:

> Aceros:

- Primer Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.
- Segundo Tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.
- Tercer tratamiento: Fosfatizado Químico. Fozin 2 anclaje a pintura. Enjuague con agua.

Terminación superficial:

> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.