

Columpio / LP-22

Vista general del producto:



| | |
|---------------------|----------------------|
| Capacidad | 2 niños |
| Edad de uso | 3 a 12 años |
| Medidas | 3,04 x 1,28 x 2,30 m |
| Área de seguridad | 6,67 x 6,66 m |
| Volumen (logístico) | 0,48 m ³ |
| Peso | 73,6 kg |

Especificaciones Generales:

Fijación:

- Empotrado
- Apernado

Componentes:

- 4 Patas.
- 1 Bastidor.
- 2 Conjuntos asiento, con cadenas y ganchos.

Opciones de color:

- Estructura Verde Claro
- Estructura Rojo

Especificaciones Técnicas:

- > Aceros:
- Patas: Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 2" x 3.2 mm. Galvanizada.
Plancha Metálica acero A42-27ES 4 mm. Galvanizada.
- Bastidor: Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 2" x 2.9 mm. Galvanizada.
Plancha Metálica acero A42-27ES 4 mm. Galvanizada
- Pletina ASTM A-500, $\frac{1}{2}$ " x 5 mm.
- Cadenas, ganchos y horquilla: Cadena 6mm de espesor.
Fierro Ø8mm de espesor.

Protección:

>Aceros:
Primer Tratamiento: Galvanizado en caliente.
Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

- Segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

- Tercer tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.

Cuarto Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anilaje a pintura. Enjuague con agua

Terminación Superficial:

> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.