

FAHNEU

las plazas de Chile

Columpio / LP-33

Vista general del producto:

Capacidad	3 niños
Edad de uso	3 a 12 años
Medidas	3,48 x 1,28 x 2,30 m
Área de seguridad	7,14 x 8,65 m
Volumen (logístico)	0,56m3
Peso	83,1 kg

Opciones de color:

- Estructura Naranja
- Estructura Rojo

Componentes:

- > Partes Metálicas:
 - 4 Patas.
 - 1 Bastidor.
 - 2 Conjuntos columpios goma cadenas, ganchos y horquilla.
 - 1 Conjunto columpio corral, cadenas y ganchos.

Tipos de Fijación:

- Empotrado
- Apernado

Especificaciones Técnicas:

- > Aceros:
 - Patas: Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 2" x 3.2 mm. Galvanizada.
 - Plancha Metálica acero A42-27ES 4 mm. Galvanizada.
 - Bastidor: Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 2" x 2.9 mm. Galvanizada.
 - Plancha Metálica acero A42-27ES 4 mm. Galvanizada
 - Pletina ASTM A-500, 1 1/2" x 5 mm.
 - Cadenas, ganchos y horquilla: Cadena 6mm de espesor.
 - Fierro Ø8mm de espesor.

> Asiento de Goma:

- Goma modelado por inyección según norma EPDM.
- Interior con refuerzo de aluminio, que permite una mejor resistencia del asiento y que soporte mayor peso sin deformarse.
- Ranuras para drenaje de agua, que evita que su exposición a esta condición deteriore el asiento.

Tratamientos de protección

>Aceros:

-Primer Tratamiento: Galvanizado en caliente.

Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (μm) micrones de espesor.

- Segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

- Tercer tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.

-Cuarto Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anlaje a pintura. Enjuague con agua.

Terminación superficial:

> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 μm . (± 20), con protección Anti UV.

