

FAHNEU®

valora nuestros espacios

Última actualización
28/02/2017
Versión 2.1

ISO | NCh
9001 | 2909

Columpio / LP-44

Vista general del producto:



Capacidad	4 niños
Edad de uso	3 a 12 años
Medidas	5,57 x 1,28 x 2,30 m
Área de seguridad	9,23 x 8,66 m
Volumen (logístico)	0,68m3
Peso	121 kg

Opciones de color:

- Estructura Naranja
- Estructura Rojo

Tipos de Fijación:

- Empotrado
- Apernado

Componentes:

- > Partes Metálicas:
 - 4 Patas.
 - 1 Bastidor.
 - 2 Conjuntos columpios polietileno cadenas, ganchos y horquilla.
 - 2 Conjunto columpio corral, cadenas y ganchos.

Especificaciones Técnicas:

- > Aceros:
 - Patas: Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 2" x 3.2 mm. Galvanizada.
 - Plancha Metálica acero A42-27ES 4 mm. Galvanizada.
 - Bastidor: Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 2" x 2.9 mm. Galvanizada.
 - Plancha Metálica acero A42-27ES 4 mm. Galvanizada
 - Pletina ASTM A-500, $\frac{1}{2}$ " x 5 mm.
 - Cadenas, ganchos y horquilla: Cadena 6mm de espesor.
 - Fierro Ø8mm de espesor.

Tratamientos de protección:

- >Aceros:
 - Primer Tratamiento: Galvanizado en caliente.
 - Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.
 - Segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.
 - Tercer tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.
 - Cuarto Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anlaje a pintura. Enjuague con agua.

Terminación superficial:

- > Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
 - Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.