

FAHNEU[®]

valora nuestros espacios

ISO | NCh
9001 | 2909

Máquina CF-4014 / BANCA ABDOMINALES

Vista general del producto:



*Imagen referencial

Capacidad	1 usuario
Edad de uso	12+ años
Medidas	1,40 x 0,41 x 0,70 m
Área de seguridad	2,40 x 1,41 m
Volumen (logístico)	0,40 m3

Características Funcionales:

Mejora la fuerza de los músculos abdominales y los músculos del grupo flexor de la cadera y el muslo superior. Se puede utilizar con los pies hacia abajo o los pies hacia arriba, dependiendo de la posición de estos en la barra de apoyo.

Especificaciones Técnicas:

- > Cañerías, tubos y perfiles estructurales:
 - Zona de apoyo lumbar principal en plancha de acero tipo SAE1020 de 3mm de espesor.
 - Estructura principal en Cañería Ø2" x 2.75mm de espesor.
 - Tubos de refuerzo en 32mm x 2.5mm de espesor.
- >Placas de apoyo y anclaje:
 - Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor.
 - Anclaje mediante pernos de fijación M14 x 200mm.
- >Placa de instrucción:
 - Placa de aluminio adosada a la maquina que contiene información del movimiento de la máquina.

Terminación superficial:

- > Protección contra la corrosión:
 - Primera capa de galvanizado por pintura de zinc al electro-estática de 120 g/m2.
- > Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
 - Primera capa de pintura Polvo Poliéster Electro-estática de protección, color blanco de 80 µm (+/- 20).
 - Segunda Capa de pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 80 µm. (± 20), con protección Anti UV y libre de plomo.