FAHNEU
las plazas de Chile

ISO 9001 | NCh 2909

Maceta con asiento / AFD-0102

Vista general del producto:

*IMAGEN REFERENCIAL

Medidas	2,52 x 1,20 x 0,85 m
Área de Seguridad	2, 72 x 1,40 m
Volumen	2,57 m3

Especificaciones Generales:

› Colores de Terminación:

Banca:

· Gris - Madera

Maceta:
· Verde
· Naranjo
· Burdeo
· Gris

Componentes:

› Partes Metálicas:
· 2 Estructuras soportantes
· Pletina fijación madera.

› Partes Madera
· 5 Tablones de madera.

› Partes Plásticas:
· 1 Maceta

Especificaciones técnicas

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.

FAHNEU®
valora nuestros espacios

ISO 9001 | NCh 2909

Especificaciones Técnicas:

› Aceros:
· Perfil Rectangular A-37-24ES de 50 x 30 de 1.5mm. de espesor.
· Pletina A-42-27ES de 38 x 3mm y 50 x 5mm. de espesor.

› Madera:
· Coigüe cepillado, bordes canteados, de 2” x 4”.

› Plásticos:
· Polietileno Rotomoldeado Low Density.
· El polietileno es un material incomparable que parece haber sido concebido específicamente para los juegos de niños.
· Inofensivo, sin agentes tóxicos, es totalmente reciclable para el respeto del medio ambiente.
· Antiestático.
· Es completamente homogéneo, no se astillas, no se agrieta, no estalla ni se rasga. Resistiendo a las inclemencias del ambiente, no absorbe el agua y no se pudre.
· Los productos fabricados no presentan riesgo de heridas por choques o fricciones.
· Colores vivos que no deslustran en el tiempo. La incorporación en la masa de pigmentos, más un tratamiento anti UV garantizan decorados inalterables.
· Las pinturas (grafittis) no se adhieren y pueden retirarse fácilmente. No pueden fijarse (chicle, autoadhesivos, pinturas...) y resiste a la mayoría de los agentes químicos.
· El polietileno no produce efecto de relámpago. (Efecto relámpago: propagación rápida de una llama a la superficie de un material, sin combustión de la estructura básica en un momento preciso).
· El material solo se puede quemar mientras permanezca en contacto con una llama en forma directa, pero si ésta se apaga, la combustión se detiene y, en ningún momento, se emiten gases tóxicos.

Terminación Superficial:

› Galvanizado en caliente:
Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

› Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
· Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
· Enjuague
· Fosfatizado Químico
· Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.
· Hormigón H-25 Clase 4

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.