

Sistema modular /SD-1001

Vista general del producto:



*IMAGEN REFERENCIAL



Deslizarse Juntarse Descubrir Tregar Compartir Experimentar

Capacidad	5 – 10 niños
Edad de uso	3 a 12 años
Medidas	3,22 x 2,93 x 3,29 m
Área de seguridad	6,88 x 6,60 m
Peso	222,9 kg
Volumen (logístico)	3,80 m3

Especificaciones Generales:

- > Colores de Terminación:
 - Postes: Gris Estrella Metalizado
 - Piezas plásticas: Azul
 - Manillas y escalas de acceso: Naranja RAL 2008
 - Tapas postes: Azul Capri RAL5015

> Sistema de fijación:

- Empotrado
- Apernado

Componentes:

- 3 Postes soporte Central.
- 3 Soporte Regulable 2 ½"
- 2 Placas de Amarre
- 1 Trepador Acceso
- 1 Ángulo Tobogán
- 1 Anclaje Tobogán
- 4 Botones.
- 1 Plataforma Plastisolada
- 2 Manillas Tobogán
- 2 Manillas Botones
- 1 Tobogán Curvo.
- 3 Flanges para apernar (SOLO PRODUCTO APERNADO)

Especificaciones Técnicas:

> Aceros:

- Ángulo fijación tobogán curvo: Plancha galvanizada de 2.5mm de espesor.
- Plataforma triangular, 1,32 x 1,32: Malla metal desplegado (GS 62 x 3) mt2. Materiales: pletina 2" x 3 mm, 2" x 5mm de espesor y plancha de 2.5mm de espesor, revestimiento, Plastisolado a 200°.
- Trepadores y escalas: Cañería ISO 65 Ø 1 ½" x 2.9mm galvanizada, Cañería ISO 65 Ø 1 ¼" y Ø 1" x 2.6mm galvanizada. Plancha galvanizada de 4mm de espesor y pletina galvanizada 2 ½" x 5mm.

- Manillas: Cañería ISO65 Ø 1 ¼" x 2.6mm galvanizadas
- Botones: Cañería ISO65 Ø 3 x 3.2mm galvanizadas, cañería ISO65 Ø ¾" x 2,3mm galvanizadas y plancha galvanizada de 4mm de espesor.
- Postes: Cañerías ISO 65 Ø 3 x 3.2mm galvanizadas
- Anclajes: Cañerías ISO65 Ø ¾" x 2,9 mm , 1 ½" y ¾" x 2,9 mm de espesor galvanizada y plancha galvanizada de 4mm de espesor

> Plásticos:

- Polietileno Roto moldeado
- El polietileno es un material Inofensivo, sin agentes tóxicos, reciclable para el respeto del medio ambiente. Antiestático.
- Homogéneo, no se astilla, no se agrieta, no estalla ni se rasga. Resistiendo a las inclemencias del ambiente, no absorbe el agua y no se descompone.
- Los productos fabricados no presentan riesgo de heridas por choques o fricciones.
- Colores vivos. La incorporación en la masa de pigmentos, más un tratamiento anti UV garantizan excelentes decorados.
- Las pinturas (grafittis) no se adhieren y pueden retirarse fácilmente. No pueden fijarse (chicle, autoadhesivos, pinturas...) y resiste a la mayoría de los agentes químicos.
- El polietileno no produce efecto de relámpago. (Efecto relámpago: propagación rápida de una llama a la superficie de un material, sin combustión de la estructura básica en un momento preciso).
- El material solo se puede quemar mientras permanezca en contacto con una llama en forma directa, pero si ésta se apaga, la combustión se detiene y, en ningún momento, se emiten gases tóxicos.

Tratamientos de protección:

> Aceros:

- Primer Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.
- Segundo tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.
- Tercer Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anlaje a pintura. Enjuague con agua.

Terminación superficial:

> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

Plano de Planta:

