

FAHNEU[®]

valora nuestros espacios

ISO | NCh
9001 | 2909

Barra de flexiones / CA-0006

Vista general del producto:



Capacidad	1 a 3 personas
Edad de uso	12+ años
Medidas	2,24 x 1,16 x 1,12 m
Área de seguridad	4,02 x 4,02 m

Características Funcionales:

> Colores de Terminación:

- Gris - Azul
- Amarillo - Azul

Componentes:

> Partes metálicas:

- 4 Pilares Soporte Barra
- 3 Travesaños.

Especificaciones Técnicas:

> Aceros:

- Pilares Soportante Barra: Cañería ISO Galvanizada Ø 3" x 3,2 mm de espesor.
- Barras: Tubo ASTM-500, Ø 1 1/4" x 2 mm. de espesor. Galvanizado
- Abrazaderas: Acero tubular ASTM-500 Ø 4" x 5 mm de espesor soporte de sujeción en Planchas de Acero de 3 mm.

Terminación Superficial:

Tratamiento Duplex:

> Galvanizado en caliente:

- Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

- Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- Enjuague
- Fosfatizado Químico
- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.