FAHNEU
las plazas de Chile

ISO 9001 | NCh 2909

Máquina CF - 4006 / TORNADO

Vista general del producto:

*IMAGEN REFERENCIAL

Capacidad	3 usuarios
Edad de uso	12+ años
Medidas	1,66 x 1,66 x 1,26 m
Área de Seguridad	2,66 x 2,66 m
Volumen (logístico)	3,45 m3

Características Funcionales:

Mejoramiento de la musculatura de la cintura y ayuda a mejorar la postura corporal. Ayuda a fortalecer la capacidad cardiopulmonar.

Especificaciones Técnicas:

› Cañerías, tubos y perfiles estructurales:
· Poste principal Cañería Ø4" x 3mm de espesor.
· Estructura secundaria en Cañería Ø2" x 2.75mm de espesor.
· Manillar en Cañería Ø32mm x 2.5mm de espesor.
›Masas, ejes y rodamientos:
·Ejes Acero Calidad SAE 1020 – Fabricados serialmente en Tornos CNC.
·Rodamientos 6205 y 51305 Auto-lubricados con doble sello (ZZ/RS)

›Placas de apoyo y anclaje:
· Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor.
· Canastillo 4 pernos M16 (Fundación).

›Pedaleras:
-Pedaleras de plástico rotomoldeado de alta resistencia.

›Placa de instrucción:
· Placa de aluminio adosada a la maquina que contiene información del movimiento de la máquina.

Terminación superficial:

› Protección contra la corrosión:
· Primera capa de galvanizado por pintura de zinc al electro-estática de 120 g/m2.
› Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
· Primera capa de pintura Polvo Poliéster Electro-estática de protección, color blanco de 80 µm (+/- 20).
· Segunda Capa de pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 80 µm. (± 20), con protección Anti UV y libre de plomo.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.