

## Basurero cilindro / AFD-002

Vista general del producto:



Capacidad	50 litros
Medidas	0,57 x 0,39 x 1,09 m
Área de Seguridad	0,77 x 0,59 m
Volumen (logístico)	0,24 m <sup>3</sup>
Peso	17,6 kg

### Especificaciones Generales:

>Tipo de Anclaje: Apernado.

- Especificaciones de terreno: Pavimento de calzada de hormigón, veredas en buen estado y losas.

> Colores de terminación por defecto: Gris Mercurio

-Opcional: Negro, Verde Claro, Naranja y Rojo

### Componentes:

-1 Estructura (Patas y techo)

-1 Recipiente metalico

-4 Pernos de anclaje 3/8" x 3".

### Especificaciones técnicas:

-Estructura patas y techo: Ángulo 60x60x3mm de espesor, plancha de acero calidad A42-27ES de 2,5 y 3mm de espesor

-Recipiente: Plancha acero calidad A37-24ES de 1mm de espesor Galvanizada

-Placa anclaje: Plancha de acero 4mm de espesor.

## Tratamientos de protección:

>Aceros:

-Primer Tratamiento: Galvanizado en caliente.

Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 ( $\mu\text{m}$ ) micrones de espesor.

- Segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

- Tercer tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.

- Cuarto Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anlaje a pintura. Enjuague con agua.

## Terminación superficial:

> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100  $\mu\text{m}$ . ( $\pm 20$ ), con protección Anti UV.