FAHNEU
las plazas de Chile

ISO 9001 | NCh 2909

Elíptica / CF-4001

Vista general del producto:

Capacidad	1 usuario
Edad de uso	12+ años
Medidas	1,34 x 0,64 x 1,64 m
Área de Seguridad	2,34 x 1,64 m
Volumen (logístico)	1,41 m3

*IMAGEN REFERENCIAL

Características Funcionales:

Desarrolla ejercicios de piernas, brazos y hombros. Mejora el equilibrio, la tolerancia al esfuerzo y la función cardiopulmonar.

Especificaciones Técnicas:

› Cañerías, tubos y perfiles estructurales:
· Estructura principal en Cañería de Ø 2 ½" x 3mm de espesor.
· Manillar inferior de Ø 1 ½ " x 2.5mm de espesor.
· Manillar superior Ø 1 " x 2.5mm de espesor.
Perfil rectangular ASTM A500 50 x 30 x 2mm de espesor
Pletinas de acero A-37-24 ES de 1 ½" x 5mm y de 2 1/2" x 6mm de espesor.

›Ejes y rodamientos:
· Ejes Acero Calidad SAE 1020 – Fabricados serialmente en Tornos CNC.
· Rodamiento auto-lubricados con doble sello (ZZ/RS).

›Placas de apoyo y anclaje:
· Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor.
· Pernos de anclaje M14 x 200mm

›Pedaleras:
-Pedaleras de plástico rotomoldeado de alta resistencia.

›Placa de instrucción:
-Placa de aluminio adosada a la maquina que contiene información del movimiento de la máquina.

Terminación superficial:

› Protección contra la corrosión:
· Primera capa de galvanizado por pintura de zinc al electro-estática de 120 g/m2.
› Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
· Primera capa de pintura Polvo Poliéster Electro-estática de protección, color blanco de 80 µm (+/- 20).
· Segunda Capa de pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 80 µm. (± 20), con protección Anti UV y libre de plomo.

Especificaciones técnicas

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.