


Última Actualización 24/12/2021 ISO | NCh 9001 | 2909

Malla de Arrastre / co-008

Vista General:



Caracteristicas Funcionales:

Este producto es parte de nuestro nuevo circuito de obstáculos un elemento desafiante que nos pone a prueba al arrastrarnos por debajo de la red y salir al otro extremo en el menor tiempo posible, este producto es un elemento indispensable para los espacios abiertos generando una oportunidad para ejercitarse y divertirse.

Edad de Úso	+10 años
Capacidad	10 usuarios
Dimensiones	0.65 x 4 x 6.3 [m]
Área de Seguridad	7 x 10.3 [m]
Peso	

Descripción Color:

- > Estructura metálica verde, gris o roja.
- > Cuerda Negra o verde.

Componentes:

- > Estructura metálica.
- > 1 Malla de Cuerda.

Especificaciones Técnicas:

- > Cañería ISO 65 Galvanizada Ø 3" x 3.2 mm de espesor.
- > Platina de acero galvanizada 5 mm de espesor.

Tratamiento de Protección:

Primer Tratamiento

- > Galvanizado en caliente.
- > Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

Segundo Tratamiento

> Pulido mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

Tercer Tratamiento

- > Desengrase Químico, controlado térmicamente a 60°C
- > Enjuague por agua.

Cuarto Tratamiento

> Fosfatizado, Fozin 2 anclaje de pintura. Enjuague con agua.

Terminación Superficial:

Pintura Polvo Poliéster Electro-estática

> Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro estática, con un espesor de 100 μ m. (± 20), con protección Anti UV.