

## Banca V / AFD-020

### Vista general del producto:



\*IMAGEN REFERENCIAL

Capacidad	1 a 6 usuarios
Medidas	1,60 x 0,95 x 0,38 m
Área de seguridad	1,80 x 1,20 m
Volumen	0,59 m3

### Especificaciones Generales:

> Colores de Terminación: Combinaciones estándar

### Componentes:

- > Partes Metálicas:
  - 1 Estructura
- > Partes Madera:
  - 8 Tablones de Asiento.

### Especificaciones Técnicas:

- > Aceros:
  - Pletina 75 x 8 mm de espesor
  - Pletina 1" x 5mm de espesor
  - Perfil 30 x 70 x 2mm de espesor
- > Madera:
  - Listón de Coigüe cepillado 2" x 4".

### Tratamientos de protección:

- > Aceros:
  - Primer Tratamiento: Galvanizado en caliente. Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.
  - Segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.
  - Tercer tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.
  - Cuarto Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anlaje a pintura. Enjuague con agua.

### Terminación superficial:

- > Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
 

Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.