

Unity Connect UC-1700 | PS-UC-1700

Vista General:



Edad de Uso	5 a 12 años
Capacidad	29 niños (as)
Dimensiones	6.04 x 5.26 x 3.91 [m]
Área de Seguridad	9.73 x 8.94 [m]
Altura de Caída Crítica	1.91 [m]

Componentes:

- > Poste de acero galvanizado de Ø 5" en 3.04 mm de espesor.
- > Tubo de acero galvanizado de Ø 42.16 mm en 2.28 mm de espesor.
- > Tubo de acero galvanizado de Ø 73.03 mm en 4.18 mm de espesor.
- > Tubo de acero galvanizado de Ø 88.9 mm en 2.28 mm de espesor.
- > Paso de trepador rotomoldeado en plástico LDPE.
- > Conectores en aluminio 319.
- > Almohadillas de tracción en plástico PU con textura antideslizante.
- > Cadenas galvanizadas y recubierta de plata 5/0.
- > Cuerda armada de nylon o PP con núcleo de acero galvanizado.
- > Componentes rotomoldeados en plásticos LDPE.
- > Rodamiento plástico en UHMWPE.
- > Plancha de acero en 6.35 mm de espesor.
- > Escalador rotomoldeado de plástico LDPE.

Terminación Superficial:

Pintura Polvo Poliéster Electro-estática

- > Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

Fundaciones:

Fundación en hormigón G20 (ex H25).