FAHNEU®
valora nuestros espacios

ISO 9001 | NCh 2909

100% Reciclado /AFR-001

Vista general del producto:

Capacidad	50 litros
Medidas	0,58 x 0,42 x 1,01 m
Área de Seguridad	0,78 x 0,62 m
Volumen	0,25 m3

Especificaciones Generales:

›Colores de Terminación:
· Gris
· Marrón
· Verde

Componentes:

› Partes Metálicas:
· 1 Marco.

› Partes Plásticas
· 1 Basurero.

Especificaciones Técnicas:

› Aceros:
· Cañería ISO65 Ø 1 1/2" x 2.9mm. de espesor. Galvanizada
· Cañería ISO65 Ø 3/4" x 2.3 mm. de espesor. Galvanizada
· Plancha de acero calidad A37-24ES de 5mm. de espesor.
› Plásticos:
- Polietileno Roto moldeado
- El polietileno es un material Inofensivo, sin agentes tóxicos, reciclable para el respeto del medio ambiente. Antiestático.
- Homogéneo, no se astillas, no se agrieta, no estalla ni se rasga. Resistiendo a las inclemencias del ambiente, no absorbe el agua y no se descompone.
- Los productos fabricados no presentan riesgo de heridas por choques o fricciones.
- Colores vivos. La incorporación en la masa de pigmentos, más un tratamiento anti UV garantizan excelentes decorados.
- Las pinturas (grafittis) no se adhieren y pueden retirarse fácilmente. No pueden fijarse (chicle, autoadhesivos, pinturas...) y resiste a la mayoría de los agentes químicos.
- El polietileno no produce efecto de relámpago. (Efecto relámpago: propagación rápida de una llama a la superficie de un material, sin combustión de la estructura básica en un momento preciso).
- El material solo se puede quemar mientras permanezca en contacto con una llama en forma directa, pero si ésta se apaga, la combustión se detiene y, en ningún momento, se emiten gases tóxicos

Tratamientos de protección:

›Aceros:
- Primer Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.
- Segundo tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.
- Tercer Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anlaje a pintura. Enjuague con agua.

Terminación superficial:

› Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.