

## Señalética Individual Urbana / CF-300

### Vista general del producto:



### Características Funcionales:

- > Fijación:
  - Empotrado (Fundación de 30x30x30mm)
  - Apernado (Pernos de anclaje 3/8" x 5")

- > Colores de Terminación:
  - Gris

### Especificaciones Técnicas:

- > Aceros
  - Cañería ISO65 Ø 1 1/4" x 2.9mm. de espesor galvanizada
  - Cañería ISO65 Ø 1" x 2.6mm. de espesor galvanizada
  - Plancha de Acero A-42-27ES de 1.5mm. de espesor. Galvanizada.

- > Gráfica por un lado adhesiva

Medidas	0,45 x 0,04 x 1,65 m
Área de seguridad	0.65 x 0.24 m

### Tratamientos de protección:

- > Aceros:
  - Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.
  - Segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.
  - Tercer tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.
  - Cuarto Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anclaje a pintura. Enjuague con agua.

### Terminación superficial:

- > Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
  - Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.