

Señalética Conjunto Urbana / CF-3000

Vista general del producto:



Características Funcionales:

- > Fijación:
 - Empotrado (Fundación de 30x30x40mm)
 - Apernado (Pernos de anclaje 3/8" x 5")
- > Colores de Terminación:
 - Gris

Especificaciones Técnicas:

- > Aceros
 - Cañería ISO65 Ø 1 1/2" x 2.9mm. de espesor.
 - Cañería ISO65 Ø 1" x 2.6mm. de espesor.
 - Plancha de Acero A-42-27ES de 1.5mm. de espesor. Galvanizada.
 - Plancha de Acero A-42-27ES de 5mm. de espesor.

Medidas	1,32 x 0,05 x 1,85 m
Área de seguridad	1,52 x 0,25 m

- > Gráfica adhesiva

Tratamientos de protección:

- > Aceros:
 - Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.
 - Segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.
 - Tercer tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.
 - Cuarto Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anclaje a pintura. Enjuague con agua.

Terminación superficial:

- > Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
 - Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.