

Crosstraining 1 | DF-4963

Vista General:



Capacidad	8 usuarios
Dimensiones	6 x 5.35 x 2.8 [m]
Área de Seguridad	9.6 x 8.95 [m]
Altura de Caída Crítica	1.3 [m]

Componentes:

- > Perfil HEA 200 galvanizado.
- > Tubos Galvanizado de Ø1".
- > Tubos Galvanizado de Ø1 1/4".
- > Mancuerna en acero inoxidable de 6 kg.
- > Cuerda de Nylon Ø16 mm con núcleo de acero en 6x8.
- > Anillos Pull Up a 2100 y 2300 mm de altura.

Color:

- > Variedad de colores (consultar disponibilidad). El color estándar en Naranja.

Tratamiento de Protección:

Primer Tratamiento

- > Pulido mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

Segundo Tratamiento

- > Desengrase Químico, controlado térmicamente a 60°C.
- > Enjuague por agua.

Tercer Tratamiento

- > Fosfatizado, Fozin 2 anclaje de pintura. Enjuague con agua.

Terminación Superficial:

Pintura Polvo Poliéster Electro-estática

Pintura de terminación Polvo Poliéster Electroestática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

