

## Crosstraining 2 | DF-4970

### Vista General:



Capacidad	10 usuarios
Dimensiones	11.09 x 0.8 x 2.8 [m]
Área de Seguridad	14.69 x 4.4 [m]
Altura de Caída Crítica	1.3 [m]

### Componentes:

- > Perfil HEA 200 galvanizado.
- > Tubos Galvanizado de Ø1".
- > Mancuernas en acero inoxidable de 4, 6 y 8 kg.
- > Mango de aluminio.
- > Girador en acero inoxidable.
- > Espaciador y dedal en Nylon.
- > Cuerda de Nylon Ø16 mm con núcleo de acero en 6x8.
- > Anillos TRX a 400, 1000 y 1400 mm de altura.

### Color:

- > Variedad de colores (consultar disponibilidad). El color estándar en Naranja.
- > Las cuerdas y anillos son standard en negro.

### Certificación

- > EN16630:2015  
Para implementos deportivos al aire libre.

### Tratamiento de Protección:

#### Primer Tratamiento

- > Pulido mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

#### Segundo Tratamiento

- > Desengrase Químico, controlado térmicamente a 60°C.
- > Enjuague por agua.

#### Tercer Tratamiento

- > Fosfatizado, Fozin 2 anclaje de pintura. Enjuague con agua.

### Terminación Superficial:

#### Pintura Polvo Poliéster Electro-estática

Pintura de terminación Polvo Poliéster Electrostática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

