

Crosstraining Dumbbells & TRX | DF-4983

Vista General:



Capacidad	6 usuarios
Dimensiones	8.35 x 0.83 x 2.8 [m]
Área de Seguridad	11.95 x 4.43 [m]
Altura de Caída Crítica	0.4 [m]

Componentes:

- > Perfil HEA 200 galvanizado.
- > Tubos Galvanizado de Ø1 1/4".
- > Mancuernas en acero inoxidable de 4, 6 y 8 kg.
- > Mango de aluminio.
- > Girador en acero inoxidable.
- > Espaciador y dedal en Nylon.
- > Cuerda de Nylon Ø16 mm con núcleo de acero en 6x8.
- > Anillos TRX a 400, 1000 y 1400 mm de altura.

Color:

- > Variedad de colores (consultar disponibilidad). El color estándar en Naranja.
- > Las cuerdas y anillos son estándar en negro.

Tratamiento de Protección:

Primer Tratamiento

- > Pulido mediante máquina lijadora manual, lija grano 80.

Segundo Tratamiento

- > Desengrase Químico, controlado térmicamente a 60°C.
- > Enjuague por agua.

Tercer Tratamiento

- > Fosfatizado, Fozin 2 anclaje de pintura. Enjuague con agua.

Terminación Superficial:

Pintura Polvo Poliéster Electro-estática

Pintura de terminación Polvo Poliéster Electroestática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

