

## Banca Zeus Plus | FB-C-1008-MET-MAR-M

### Vista General:



## Fábregas

Capacidad	4 usuarios
Dimensiones	0.56 x 1.96 x 0.45 [m]
Área de Seguridad	2.56 x 3.96 [m]

### Componentes:

- > Estructura principal en plancha de acero.
- > Superficie de madera tropical certificada.
- > Pernería en acero inoxidable.

### Terminación:

- > La estructura de acero se encuentra disponible con terminación en pintura martelé o blanco.

### Certificados:

- > Certificado FSC / Gestion forestal sostenible.

### Materiales:

#### Madera Tropical

Se aplica un tratamiento a la madera para asegurar una buena durabilidad en exteriores y entornos urbanos:

#### Paso 1 / Técnica «Kill Dried» a la madera

Un procedimiento que es, básicamente, un tratamiento de secado artificial para hacerla más resistente y reducir el peso antes de trabajar otros tratamientos.

#### Paso 2 / Imprimación

Esta es una imprimación protectora en base acuosa con

biocidas, cuya finalidad es proteger y embellecer cualquier tipo de madera, ya sea para usar en ambientes interiores o a la intemperie. Este tratamiento realza la belleza natural de la madera, coloreándola y protegiéndola de su agrisamiento. Contiene agentes fungicidas e insecticidas capaces de proporcionar a la madera una eficaz protección biológica preventiva frente a la carcoma y los hongos de azulado para madera expuesta a una clase de riesgo 2.

#### Paso 3 / Tres capas de pintura

El color estándar que aplicamos a nuestros productos es el Avellana.

#### Paso 4 / Protección incolora

Cómo último paso aplicamos una capa protectora incolora, que es un protector decorativo para el material expuesto al exterior, que protege la madera y asegura una larga duración.

#### Acero Estandar

Para asegurar la durabilidad del acero en entornos exteriores, tratamos el material con granallado, cuyo objetivo es eliminar cualquier acumulación de polvo, suciedad u otras partículas que puedan afectar la

textura de la superficie metálica. También aplicamos una imprimación antes de pintar. De esta forma nos aseguramos de dejar el acero «virgen», sin impurezas,

para que la pintura quede bien impregnada y tenga una larga durabilidad en el producto.

### Alternativa de Terminación:

Terminación Blanco / FB-C-1008-MET-BLA-M

