

ISO 9001

Máquina CF-4014 / BANCA ABDOMINALES

Vista general del producto:





Capacidad	1 usuario
Edad de uso	12+ años
Medidas	1,40 x 0,41 x 0,70 m
Área de seguridad	2,40 x 1,41 m
Volumen (logístico)	0,40 m3

Características Funcionales:

Mejora la fuerza de los músculos abdominales y los músculos del grupo flexor de la cadera y el muslo superior. Con los píes hacia abajo y el otro con los píes hacia arriba, dependiendo la posición de éstos en la barra de apoyo.

- > Colores de Terminación:
- · Rojo Silver

Especificaciones Técnicas:

- > Tubos, perfiles y placas estructurales:
- · Tubo Norma ASTM A500 de Ø 2 " x 2 mm. de espesor.
- · Tubo Norma ASTM A500 de Ø 1 ½" x 2 mm. de espesor.
- · Pletina Acero A-37-24 ES de 1 ½" x 8 mm. de espesor.
- · Plancha Acero A-37-24 ES de 1,9 mm. de espesor. Galvanizada
- > Placas de Apoyo y anclaje:
- · Flange de acero SAE 1010 de 12 mm. de espesor.
- · Vernos de anclaje ½" x 5 ½"
- > Placa de Instrucción de Señalética:

Placa de Aluminio adosada a la máquina que contiene información del movimiento de la máquina.



ISO 9001

Terminación Superficial:

- > Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
- · Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- · Enjuague
- · Fosfatizado Químico
- · Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.