




Última Actualización 14/11/2024

Bicicletero Unido Simple PB-015

Vista General:







Capacidad	10 bicicletas
Dimensiones	2.65 x 0.65 x 0.85 [m]
Área de Seguridad	4.65 x 2.65 [m]
Peso del Producto	65.6 [kg]
Volumen Logístico	1.46 [m3]

Certificaciones:

> Norma ISO 9001:2015

Sistema de gestión de calidad.

Componentes:

- > Estructura / 1 Unidad.
- > Perno de Anclaje / 4 Unidades.

Descripción de Materiales:

Metales

- > Cañería de acero galvanizado ISO 65 Ø1 1/2" x 2.9 mm de espesor.
- > Pletina de acero ASTM A36 de 2" x 5 mm de espesor.
- > Perfil cuadrado de acero ASTM 500 de 50 x 30 mm en 1.5 mm de espesor.

Complementos

> Pernería disponible en acero galvanizado.

Tratamiento de Protección:

Primer Tratamiento

Desengrase químico con posterior enjuague con agua.

Segundo Tratamiento

Fosfatizado para anclaje de pintura. Enjuague con agua.

Terminación Superficial:

Metale

Pintura de terminación polvo poliéster electroestático, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

Tipo de Fijación:

Producto apernado mediante pernos de anclaje de 3/8" x 3".

Consideraciones:

Mantención en Zona Costera

Es importante realizar una mantención* mensual del producto instalado, en donde se deben cumplir los siguientes pasos:

- > Lavado con agua potable de todas las piezas involucradas en el producto.
- > Verificar que no existan elementos sueltos o daños visibles en el producto.

- > Revisión de los elementos móviles, cadenas, cuerdas y toboganes. Estos últimos no deben presentar grietas.
- > Impección visual de las uniones apernadas.
- > Comprobar que las fundaciones se encuentren firmemente fijadas al suelo.
- > Verificar el cumplimiento del área de seguridad del producto, 1.8 metros perimetrales al producto.
- * La mantención mensual la debe realizar el cliente. En caso de necesitar el servicio de mantención, Fahneu cuenta con un equipo de especialistas que puede ser contratado para el apoyo de la mantención, además del servicio de cambio y reposición de piezas.