

Bicicleteros Curvos | PBM-02

Vista General:



*Imagen Referencial

Capacidad	5 bicicletas
Dimensiones	2.25 x 0.65 x 0.8 [m]
Área de Seguridad	5.25 x 3.65 [m]
Peso del Producto	- [kg]
Volumen Logístico	- [m3]

Certificaciones:

- > Norma ISO 9001:2015
Sistema de gestión de calidad.
- > Manual Minvu Vol.1:2013*
Biciestacionamientos en espacios publicos.

Descripción de Materiales:

Metales

- > Cañería de acero galvanizado ISO 65 Ø1 1/4" x 2.6 mm de espesor.
- > Pletina de acero ASTM A36 de 2" x 8 mm de espesor.

Tratamiento de Protección:

Primer Tratamiento

Desengrase químico con posterior enjuague con agua.

Segundo Tratamiento

Fosfatizado para anclaje de pintura. Enjuague con agua.

Terminación Superficial:

Metales

Pintura de terminación polvo poliéster electroestático, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

Tipo de Fijación:

Fijación mediante pernos de anclaje de Ø3/8" x 3", instalados sobre superficie sólida.

Consideraciones:

Mantenición en Zona Costera

Es importante realizar una mantención* mensual del producto instalado, en donde se deben cumplir los siguientes pasos:

- > Lavado con agua potable de todas las piezas involucradas en el producto.
- > Verificar que no existan elementos sueltos o daños visibles en el producto.
- > Impección visual de las uniones apernadas.
- > Verificar el cumplimiento del área de seguridad del producto, 1.5 metros perimetrales al producto.

* La mantención mensual la debe realizar el cliente. En caso de necesitar el servicio de mantención, Fahneu cuenta con un equipo de especialistas que puede ser contratado para el apoyo de la mantención, además del servicio de cambio y reposición de piezas.

Certificado:



Miembro:



Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.