

Nuevo Trepador Iglú /TR-600

Vista general del producto:



Descubrir Trepas Compartir

Capacidad	6 – 8 niños
Edad de uso	3 a 10 años
Medidas	2,07 x 2,07 x 1,92 m
Área de seguridad	5,76 x 6,08 m

Especificaciones Generales:

Trepador Nuevo Iglú 1.9 m. de altura

Componentes:

- › Partes Metálicas:
- 1 Estructura soportante cuadrados
- 1 Conjunto de peldaños – trepador
- 1 Conjunto zig-zag
- 1 Argolla central

Especificaciones Técnicas:

› Aceros:

- Estructura soportante principal: Cañería ISO65 $\phi 1 \frac{3}{4}$ ” x 2.6mm de espesor. Galvanizado
- Peldaños trepador y argollas: Cañería ISO65 $\phi 3/4$ ” x 2.3mm de espesor. Galvanizado

Protección:

› Aceros:

- Primer Tratamiento: Galvanizado en caliente.

Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

- Segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.
- Tercer tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.
- Cuarto Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anlaje a pintura. Enjuague con agua

Terminación Superficial:

› Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.