

Trepador Curvo / T-501

Vista general del producto:



*IMAGEN REFERENCIAL



Capacidad	5 - 8 niños
Edad de uso	5 a 12 años
Medidas	2,60 x 0,54 x 1,51 m
Área de seguridad	6,24 x 4,13 m

Especificaciones Generales:

Trepador Curvo desarmable.

> Colores de Terminación: Combinaciones estándar

- Naranja
- Amarillo
- Verde

Componentes:

> Partes Metálicas:

- 2 Estructura Bastidor Curvo con travesaños.

Especificaciones Técnicas:

> Aceros:

- Bastidor Principal: Cañería ISO65, Ø 1 ½" x 2,9 mm. de espesor.
- Travesaños: Cañería ISO65, Ø 3/4" x 2,3 mm. de espesor.

Tratamiento de protección:

> Aceros:

- Primer Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.
- Segundo tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.
- Tercer Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anclaje a pintura. Enjuague con agua.

Terminación superficial:

> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.