

Squat Pushing | CF-3009

Vista General:



Edad de Uso	+18 años
Capacidad	2 usuarios
Dimensiones	2.18 x 0.49 x 1.55 [m]
Área de Seguridad	3.18 x 1.49 [m]
Altura de Caída Crítica	0 [m]
Peso del Producto	-- [kg]
Volumen Logístico	-- [m3]

Certificaciones:

- > Norma ISO 9001:2015
Sistema de gestión de calidad.
- > Norma EN 16630:2015
Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. Equipos para deportes al aire libre.

Descripción de Materiales:

Metales

- > Tubo de acero galvanizado Ø114 x 2.5 mm de espesor.
- > Tubo de acero galvanizado Ø28 x 2 mm de espesor.

Plásticos

- > Plástico rotomoldeado en LDPE.

Complementos

- > Tapa pernos y manillas.
- > Pernería en acero inoxidable 304.

Terminación Superficial:

Metales

Pintura de terminación polvo poliéster electroestático, con protección Anti UV.

Sistema de Anclaje:

Fijación apernada mediante pernos de anclaje. Se recomienda el uso de adhesivo de anclaje estructural.

Consideraciones:

Mantenimiento en Zona Costera

Es importante realizar una mantención* mensual del producto instalado, en donde se deben cumplir los siguientes pasos:

- > Lavado con agua potable de todas las piezas involucradas en el producto.
- > Verificar que no existan elementos sueltos o daños visibles en el producto.
- > Impección visual de las uniones apernadas.
- > Comprobar que las fundaciones se encuentren firmemente fijadas al suelo.
- > Verificar el cumplimiento del área de seguridad del producto, 1.8 metros perimetrales al producto.

* La mantención mensual la debe realizar el cliente. En caso de necesitar el servicio de mantención, Fahneu cuenta con un equipo de especialistas que puede ser contratado para el apoyo de la mantención, además del servicio de cambio y reposición de piezas.

Certificado:



Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.